

Lackerat stål

Produktbeskrivning

Profilsystem av lackerat stål

Systemet är uppbyggt av rektangulära stålprofiler och har som standard en fast, utvändigt glaslist. Dörr och karmprofiler har ett inbyggt spår för tätningslist, vilket ger dubbel tätning runt om.

Isolerade konstruktioner har bruten köldbrygga och består av stålprofiler med isolerkärna av stabil och vattenavstötande träfiberskiva. Vid höga krav på brandsäkerhet används profil med isolerkärna av material med hög värmeisolans.

Glasning

I konstruktionerna kan såväl enkelglas som 2- eller 3-glasrutor monteras.

Beslag

Dörrar levereras med tappbärande gångjärn och kan även fäs med klämskyddad bakkant. Profilerna kan anpassas för modul- eller smalprofil-lås. Kundenpassad beslagning där de flesta på marknaden förekommande fabrikat kan monteras.

Ytbehandling

Lackerade konstruktioner levereras med skiktjocklek 100-140 µm. Kulörer enligt NCS-skalan.

Vägledning vid projektering

Tillverkningsritningar upprättas för beställarens godkännande innan tillverkningen påbörjas. Partierna levereras som monteringsfärdiga element. Montering och glasning utförs av företaget. Glasning utförs på byggplats eller i fabrik.

LÄS MER OM bruksegenskaper på nästa sida

Lackerat stål

Bruksegenskaper

Brandteknisk klass

Brandtekniskt klassificerade konstruktioner i klass E 30, E 60, EI 30, EI 60 och EI 90 kan levereras. Enligt Sitacs typgodkännande har företaget godkänd tillverkningskontroll.

Inbrottsskydd

Partier kan tillverkas i klass 1, 2 och 3 enligt SS 81 73 45.

Skottsäkerhet

Konstruktioner med motstånd mot projektiler i klass C1-SF till C5-SF, enligt SS 22 44 25 kan tillverkas.

