

Rostfritt stål

Produktbeskrivning

Profilsystem av rostfritt stål

Systemet är uppbyggt av rektangulära eller kvadratiska profiler av rostfritt stål. Profilerna kan fäs med fast yttre glaslist eller med lister för centrerat glas.

Beklädnadsprofiler

Profiler kan beklädas med plåt av rostfritt stål, koppar eller mässing.

Glasning

I konstruktionerna kan såväl enkelglas som 2- eller 3-glasrutor monteras.

Beslag

Dörrar levereras med tappbärande gängjärn och kan även fäs med klämskyddad bakkant. Profilerna kan anpassas för modul- eller smalprofilås. Kundenpassad beslagning där de flesta på marknaden förekommande fabrikat kan monteras.

Vägledning vid projektering

Tillverkningsritningar upprättas för beställarens godkännande innan tillverkningen påbörjas. Partierna levereras som monteringsfärdiga element. Montering och glasning utförs av företaget. Glasning utförs på byggplats eller i fabrik.

LÄS MER OM bruksegenskaper på nästa sida

Rostfritt stål

Bruksegenskaper

Brandteknisk klass

Brandtekniskt klassificerade konstruktioner i klass E 30, E 60, EI 30, EI 60 och EI 90 kan levereras. Enligt Sitacs typgodkännande har företaget godkänd tillverkningskontroll.

Inbrottsskydd

Partier kan tillverkas i klass 1, 2 och 3 enligt SS 81 73 45.

Skottsäkerhet

Konstruktioner med motstånd mot projektiler i klass C1-SF till C5-SF, enligt SS 22 44 25 kan tillverkas.

